

Tiffany

Vinil-silossan alapú szupermosható kül- és beltéri falfesték.



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Matt, vizes bázisú, légáteresztő, magas fedőképességű, rugalmas, ellenálló, dörzsálló, könnyen felhordható falfesték.

Ez a festék a vegyipar legújabb technológiáit felhasználva egy új avantgard megközelítésbe helyezi a festékgyártást, megfelelvén az EU legszigorúbb szabályainak.

Professzionális minden igényt maximálisan kielégítő falfesték mely ideális vakolt, glettel falakon, gipszkartonon, ásványi alapú felületen, vakolaton. Összetételének köszönhető a felület mikrohibáinak eltüntetése, nem alakul ki fényfoltosság, könnyen javítható. Felhasználás: az alapfelület hibáinak kijavítása után a festendő felület legyen tiszta, száraz, leváló részekről mentes. A megfelelő mélyalapozás (Jollyfix) után a festést javasolt két rétegben elvégezni. Kültérben ugyanez az eljárás. Beltéri felhasználást követően napokon át friss természetes illatot biztosít.

A termék jellemzői:

- mosható
- kiváló fedőképesség
- magas fehérségi fok
- páraáteresztő
- magas hígíthatóság
- magas kiadósság

Szín:

- Totocolor színezőpasztával
- CASATI színkeverő rendszer több ezer színben

Felvitel:

Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórva. A festést javasolt két rétegben elvégezni, a felület megtisztítása és JOLLY FIX® mély alapozást követően. Kiválóan alkalmazható új és régi fal-felületek, valamint üvegszövet tapéták festésére

Hígítás:

1.rétegben 50%, 2.rétegben 40% vízzel

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

Kiadósság:	14liter \approx 250m ² 1 rétegben(18m ² /liter)
Száradás:	1-2 óra porszáraz, 5-6 óra mélységében, mosható 72 óra után
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 14 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**